

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
C.TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1309 /XMHM-KH

Nghệ An, ngày 13 tháng 3 năm 2026

V/v đề nghị báo giá bán vỏ bao xi măng

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin gửi tới Quý nhà cung cấp lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đang có nhu cầu tham khảo giá bán một số chủng loại vỏ bao phục vụ đóng gói xi măng. Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đề nghị Quý nhà cung cấp báo giá bán hàng hóa trên với một số nội dung như sau:

- Tên hàng hóa, chỉ tiêu kỹ thuật: Có phụ lục kèm theo.
- Đơn giá chào của hàng hóa: Đã bao gồm tiền hàng, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận,... nhưng chưa bao gồm thuế GTGT 8%.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Theo đơn đặt hàng của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Giao hàng dưới phương tiện vận chuyển hàng hóa của Nhà cung cấp tại kho vỏ bao của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An) và/hoặc tại Trạm nghiền Cam Ranh (Tỉnh Khánh Hòa) và/hoặc tại các Trạm nghiền khác trên lãnh thổ Việt Nam gia công xi măng cho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Thanh toán: Thanh toán 100% tổng giá trị của hàng hoá giao nhận mỗi tháng trong vòng 60 ngày, kể từ ngày Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ hoặc thực hiện phương thức bù trừ công nợ giữa hai bên (nếu có).
- Hình thức, địa chỉ, thời gian nộp báo giá: Nhà cung cấp nộp báo giá theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc fax hoặc các giao thức điện tử về Phòng Kế hoạch, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An) trước 17 giờ 00 phút ngày 19/3/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia;
- Lưu: VT, KH.




TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dũng

## PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số: 1309 /XMHM-KH ngày 13 tháng 3 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Chỉ tiêu kỹ thuật
1	Vỏ bao xi măng KPK 2 lớp	<p>1. Cấu tạo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lớp ngoài là lớp màng phức hợp KP (Màng phức hợp KP bao gồm 1 lớp giấy Kraft và 1 lớp nhựa PP tráng mỏng cắt sợi dệt màng được ép dính chặt vào nhau). Lớp giấy dán ngoài là giấy Kraft có xuất xứ từ Hàn Quốc/ Đài Loan/ Indonesia/ Đông Nam Á. Lớp giấy lót trong là giấy Kraft có xuất xứ từ LB Nga/ Hàn Quốc/ Đài Loan/ Indonesia.</li><li>- Lớp bên trong là 1 lớp giấy Kraft.</li></ul> <p>2. Hình dáng và kích thước cơ bản</p> <p>2.1. Kích thước:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng chiều dài: <math>790 \pm 5</math> mm</li><li>- Chiều dài hữu ích (tính từ 2 mép chỉ may): <math>755 \pm 5</math> mm</li><li>- Chiều rộng hữu ích (tính từ 2 mép chỉ may): <math>420 \pm 3</math> mm</li><li>- Bề dày bao: <math>80 \pm 2</math> mm</li><li>- Chiều dài mỗi chỉ khâu: <math>12 \div 13</math> mm</li></ul> <p>2.2. Kích thước van:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chiều dài (chiều sâu) van bao: <math>135 \pm 5</math> mm</li><li>- Chiều cao van bao: <math>110 \pm 5</math> mm</li></ul> <p>2.3. Lỗ thoát khí (<b>kiểm tra khi cần</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lớp giấy Kraft bên trong và lớp KP bên ngoài xăm lỗ thoát khí (xăm mịn). Diện tích phần không xăm lỗ thoát khí gồm: Van bao, mỗi dán, đường chỉ khâu.</li><li>- Lớp giấy Kraft bên trong xăm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Khoảng cách xăm lỗ: <math>10 \times 10</math> (mm).</li><li>+ Kích thước lỗ xăm: <math>&lt; 0,7</math> mm.</li></ul></li><li>- Lớp KP bên ngoài xăm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Khoảng cách xăm lỗ: <math>5 \times 5</math> (mm).</li><li>+ Kích thước lỗ xăm: <math>&lt; 0,3</math> mm.</li></ul></li><li>- Trọng lượng vỏ bao: <math>200 \pm 5</math> gram/cái.</li></ul> <p>2.4. Nẹp trên và nẹp dưới: Gồm 02 lớp giấy Kraft (Băng kép của bao PCB40 có màu ghi xám; Băng kép của bao PCB30 có màu xanh nước biển; Băng kép của bao MAX Pro có màu vàng nâu), chiều rộng 50 mm, hai đầu nhô ra ngoài mép cạnh bao <math>50 \div 60</math> mm.</p> <p>2.5. In ấn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In ấn theo mẫu Maket của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai; chữ in trên vỏ bao phải cân đối, rõ nét, không bị nhòe, không bị lệch, màu mực phải đều và đúng màu đã đăng ký.</li><li>- Thử tự in số lô theo yêu cầu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, số lượng vỏ bao mỗi lô tùy loại sản phẩm xi măng do Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai quy định.</li></ul>



— 0000 —

## PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số: 1309 /XMHM-KH ngày 13 tháng 3 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Chỉ tiêu kỹ thuật
1	Vỏ bao Jumbo 01 tấn	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chịu tải 1000 kg, không xà đáy.</li><li>- Kích thước vỏ bao: 960 x 960 x 910 mm (<math>\pm 20</math> mm)</li><li>- Đường kính ống nạp: <math>\Phi 450</math></li><li>- Chiều cao ống nạp: 520 mm.</li><li>- Đai nâng gồm 4 cái.</li><li>- Đai nâng ngang 2 cái.</li><li>- Dây buộc ống nạp liệu 2 dây: 60 cm</li><li>- Vị trí dây buộc tính từ đầu ống nạp liệu: 200 mm</li><li>- In ấn: Theo mẫu market của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (do Phòng Kỹ thuật cung cấp).</li><li>- Các đường chỉ may đáy bao và các đường chỉ khác may chắc chắn tránh bục vỡ khi đóng tải vận chuyển.</li><li>- Kiểm tra khi cần:</li><li>+ Trọng lượng vỏ bao 1,63 kg/cái (<math>\pm 0,1\%</math>).</li></ul>
2	Vỏ bao Sling 02 tấn	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bao sling trọng tải 2000 kg, có in chữ hoặc không in chữ theo yêu cầu thực tế của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li><li>- Kích thước vỏ bao: 1010 x 1210 x 1390 mm (<math>\pm 20</math> mm).</li><li>- Kích thước nắp bao: 1010 x 1210 mm (<math>\pm 20</math> mm).</li><li>- Quai treo 04 cái, được may vòng quanh thân và đáy bao.</li><li>- Đai chống phình trên 01 cái.</li><li>- Đai chống phình giữa 01 cái.</li><li>- Các đường chỉ may đáy bao và các đường chỉ khác may chắc chắn tránh bục vỡ khi đóng tải vận chuyển.</li><li>- Kiểm tra khi cần:</li><li>+ Trọng lượng vỏ bao 1,54 kg/cái (<math>\pm 0,1\%</math>).</li></ul>
3	Vỏ bao dán đáy PP 50 kg	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước:</li><li>+ Chiều dài thân bao (chiều dài hữu ích): <math>635 \pm 5</math> mm</li><li>+ Chiều rộng thân bao (chiều rộng hữu ích): <math>515 \pm 4</math> mm</li><li>+ Chiều cao vỏ bao/ đáy bao: <math>105 \pm 3</math> mm</li><li>- Kích thước van:</li><li>+ Chiều dài (chiều sâu) van bao: <math>150 \pm 5</math> mm</li><li>+ Chiều cao van bao: <math>110 \pm 2</math> mm</li><li>- Kiểm tra khi cần:</li><li>+ Lỗ thoát khí: Có lỗ thoát khí siêu mịn, có lớp tạo độ nhám.</li><li>+ Trọng lượng vỏ bao: <math>85 \pm 5</math> gram/cái</li><li>- Vỏ bao in ấn theo mẫu Market của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (do Phòng Kỹ thuật cung cấp); chữ in trên vỏ bao phải cân đối, rõ nét, không bị nhòe, không bị lệch, màu mực phải đều và đúng màu đã đăng ký.</li><li>- Thứ tự in số lô và số lượng vỏ trên mỗi lô theo yêu cầu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li></ul>

Stt	Tên hàng hóa	Chỉ tiêu kỹ thuật
4	Vỏ bao dán đáy PP 40 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài thân bao: <math>555 \pm 5</math> mm</li> <li>+ Chiều rộng thân bao: <math>475 \pm 4</math> mm</li> <li>+ Chiều cao vỏ bao/ đáy bao: <math>105 \pm 3</math> mm</li> </ul> </li> <li>- Kích thước van: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chiều dài (chiều sâu) van bao: <math>150 \pm 5</math> mm</li> <li>+ Chiều cao van bao: <math>110 \pm 2</math> mm</li> </ul> </li> <li>- Kiểm tra khi cần: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lỗ thoát khí: Có lỗ thoát khí siêu mịn, có lớp tạo độ nhám.</li> <li>+ Trọng lượng vỏ bao: <math>74 \pm 5</math> gram/cái</li> </ul> </li> <li>- Vỏ bao in ấn theo mẫu Maket của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (do Phòng Kỹ thuật cung cấp); chữ in trên vỏ bao phải cân đối, rõ nét, không bị nhòe, không bị lệch, màu mực phải đều và đúng màu đã đăng ký.</li> <li>- Thứ tự in số lô và số lượng vỏ trên mỗi lô theo yêu cầu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.</li> </ul>
5	Vỏ bao Sling giống	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu tải: 2200 kg.</li> <li>- Kích thước vỏ bao: 1100 x 1200 x 1460 mm (<math>\pm 20</math> mm)</li> <li>- Đai quai: <math>70 \pm 5</math> mm</li> <li>- Đai giằng: <math>45 \pm 5</math> mm</li> <li>- Đai buộc: <math>30 \pm 5</math> mm</li> <li>- Quai nâng: <math>70 \pm 5</math> mm</li> <li>- Bọc đỉnh quai: <math>70 \pm 5</math> mm</li> <li>- Mực in 1 mặt màu đỏ</li> <li>- Kiểm tra khi cần: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trọng lượng vỏ bao 1,4 kg/cái (<math>\pm 0,1\%</math>)</li> <li>+ Chỉ may dùn chỉ D = 1000/2</li> </ul> </li> <li>- In ấn: Theo mẫu market của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (do Phòng Kỹ thuật cung cấp).</li> <li>- Các đường chỉ may đáy bao và các đường chỉ khác may chắc chắn tránh bục vỡ khi đóng tải vận chuyển.</li> </ul>

-----